



Onderhoud PVC-houtcomposiet



Het product is onderhoudsvriendelijk. Reiniging met een hogedrukreiniger is toegestaan indien de gebruiksvoorschriften van het toestel gevolgd worden en de toegepaste druk niet hoger is dan 100 bar. Respecteer een minimum afstand van 30 cm. Breng de waterstraal steeds aan in de richting van de groeven en vermijd ronddraaiende bewegingen. Gebruik van een vuilfrees is af te raden. Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketenolie of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, benzine, petroleum, white spirit en dergelijke alsook de producten O-clean P 9545, O-clean P 956, Decoclean P 955 en O-clean P 955.

Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen




Hieronder worden richtlijnen gegeven voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen. Indien u twijfelt contact opnemen met de klantendienst van de producent, Ceuninck Benelux. Eénmaal een vlek verwijderd is er soms onherstelbare schade.

- Plantaardige, dierlijke of minerale oliën:
O-clean P 9545: Spuit het product op de vlek en wrijf dit eventueel in. Laat enkele minuten inwerken. Daarna overvloedig spoelen met water.
- Brandvlekken: Oppervlakte lichtjes schuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. Het schuren dient te gebeuren in de richting van de groeven om onnodige beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

- Etenressten: Hogedrukreiniger. Eventueel goed schrobben met een verdunde bleekwateroplossing. Daarna overvloedig afspoeien met water.
- Verven (synthetisch en op waterbasis): De verf zoveel mogelijk verwijderen met een plamuurmes. En lichtjes schuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. Het schuren dient te gebeuren in de richting van de groeven om onnodige beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

Voor meer info en advies
kan u steeds terecht bij



www.quadralis.be